

POUR STATIONS D'AUTOROUTES

# NETTOPUR



## POURQUOI NETTOPUR ?

✓ **Image de Marque** : Transformez le point faible de la station (l'odeur) en atout satisfaction.

✓ **Résistance Trafic** : La barrière biologique reste active entre deux rotations de nettoyage.



✓ **Rapidité** : Action ciblée sans rinçage pour ne pas bloquer l'accès.



## MODE D'EMPLOI :

### 1 Nettoyage de Rotation :

Effectuez le lavage et la désinfection classique des sanitaires.

### 2 SÉCHAGE (La clé du succès) :

Attendez que les sols et la faïence soient secs.

Si le trafic est dense, passez une **raclette** pour accélérer le séchage avant traitement.

### 3 TRAITEMENT CIBLÉ "ZONE D'IMPACT" :

#### ✓ Ne traitez pas tout le hall !

Pulvérisez **Nettopur** généreusement sur les zones d'éclaboussures. (grillés d'urinoirs, joints au sol sous les cuvettes, murs adjacents).

#### 4 Finition : Laissez le produit pénétrer les joints.

**Ne rincez pas.** Si nécessaire, un coup de **raclette sèche** pour uniformiser avant de rouvrir l'accès.



**CONSEIL EXPERT : Ne JAMAIS mélanger** avec de l'eau de Javel

ou des désinfectants chlorés.

Cela tuerait instantanément les principes actifs biologiques du produit.

